


ROBERFIBRA
MASSA POLIÉSTER COM FIBRAS DE VIDRO
MS 22.00.670



Descrição: Produto formulado a base de resina poliéster insaturada, cargas minerais, monômeros especiais, fibra de vidro e aditivos.



Uso e Aplicações: Indicado para reparar e dar reforço estrutural em peças de fibra, peças plásticas e metais. Produto com alto teor de sólidos e excelente poder de enchimento, secagem ultrarrápida, fácil aplicação e lixamento com ótima aderência. Produto deve ser utilizado por profissionais devidamente treinados.



Catálise/Diluição: 1% – 3% com Catalisador para Massa Poliéster



Formas de Aplicação: Aplicar com celuloide camadas finas e sucessivas. Aplicar sobre peças de fibra, peças plásticas e metais. Obs: Para aplicação em peças plásticas, preparar a superfície e aplicar seladora para plástico.



Secagem (25°C): 20 a 30 minutos para lixamento
Efetuar o lixamento com lixas grão 120 - 150 e finalizar com lixas grão 220 - 320.



Instruções Gerais: Desengraxar com Solução Desengraxante TN 06.00.197 a área a ser pintada.



Normas de Segurança:

Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir. Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Produto de uso profissional. A Brasilux Tintas Técnicas Ltda. não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: <http://www.brasilux.com.br/nossos-produtos/fispq>.